

329 MICRO

DATA OG BRUKERINFORMASJON

**TIL: KAROSSERI - MOTOR - OG ANNEN RENGJØRING.
LØSER: VEGSALT - ASFALT – OLJE – SOT - TJÆRE m.m.**

PRODUKTINFORMASJON:

Microemulsjon, til utvendig karosserivask for fjerning av de fleste typer salt, asfaltflekker, oljer, fett, sevje, smuss m.m., fra personbil, buss, lastebil, motorsykkel, campingvogn, anleggsmaskiner, motorer og ellers der hvor det trengs en god effektiv rengjøring.

Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle typer flater, kan ligge på overflaten i lengre tid uten å skade lakken.

Etterlater en meget blank og smussavvisende flate.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vask / avskylling.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og ned, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt. Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

LAGRES FROSTFRITT



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Vintervask – Avfetting:	Kons. - 1:5
Lettere vask/Sommervask:	1:10 - 1:50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/

NATONUMMER: 6850 - 25 - 140 - 2671



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no