

2028L

LAVTSKUMMENDE KAROSSERI- OG INDUSTRIAVFETTING

**TIL: GULVVASKEMASKINER, KALDTVANNSELEVASKERE
VERKSTEDGULV, MASKINER, MOTORER m.m.**

LØSER: OLJE - FETT - SOT - SMUSS - m.m.

PRODUKTINFORMASJON: Miljøvennlig lavtskummende vannbasert avfettings-
rengjøringsmiddel som egner seg til de fleste typer avfetting og vask hvor det er ønskelig med lite
skum. Produktet er velegnet til bruk i skuremaskin, bilvaskemaskin, lavtrykkssprøyte,
høytrykksspyler, kaldtvannsdelevasker eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å
trenge gjennom og løse lettere oljer, fett, sot, smuss m.m.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

Dersom det ikke er behov for lavtskummende produkt anbefales; OK 2028 (skummende).
For fjerning / rengjøring av tyngre olje / grease etc. anbefales OK 2047 / OK 2047L.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vask / avskylling.

Gulvvaskemaskin: Blandes ut i kjemikalietanken til maskinen.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt
tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig
av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylld godt ovenfra og nedover,
helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Børstevaskemaskin: Kan benyttes som enten forvask eller hovedvask.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skylld godt.
Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skylld godt.

pH ca. 12

LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Gulvvaskemaskin	1 :50 -1:100
Bilvask	1 : 4 -1 : 20
Motorvask/Delevask	1 : 3 -1 : 7
Børstevaskemaskin	1 : 5 -1 : 30
Utvendig husvask	1 : 3 -1 : 15
Annen vask	1 : 4 -1 : 50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850-25-148-3782 /83

Mars 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no