

701

SEMISYNTETISK KJØLE- OG SMØREVÆSKE

**TIL BRUK I :
MANUELLE OG AUTOMATISKE MASKINER.**

PRODUKTINFORMASJON :

OK SEMISYNTETISK er en vannblandbar lavtskummende, biostabil kjøle- og smørevæske. Ved oppblanding i vann får man en stabil blålig og gjennomsiktig væske. Gir en ikke fettende overflate.

Produktet er korrosjonshindrende.

Kan brukes på alle maskintyper, dreiebenker, freser, søylebore-maskiner, kaldsager, lettere gjenging m.m. Kan brukes i både manuelle og CNC maskiner.

Kan brukes til bearbeiding i rustfritt stål, jern, messing, kobber, aluminium, bronse, plast, bakelitt m.m.

BRUKERINFORMASJON :

Bland alltid OK SEMISYNTETISK i vann og ikke omvendt. Breakpoint er 1:70 i henhold til IP-287.

Husk; ikke bruk for høy konsentrasjon da dette kan gi klebrighet.

Ved bytte til OK SEMISYNTETISK må systemet rengjøres med MASKINRENS.

BLANDINGSFORHOLD:

Tung bearbeiding: 4% - 5%

Ordinær bearbeiding: 2% - 4%

**NB: pH i bruksløsning er avhengig av pH i vannet.
TÅLER IKKE FROST**



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

NATONUMMER : 9150 - 25 - 146 – 0408

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no