

2045

ULTRALYD DELEVASK

TIL: BRUK I ULTRALYDKAR

LØSER: OLJE - FETT - SOT - SMUSS

PRODUKTINFORMASJON:

Meget effektivt, miljøvennlig, spesialmiddel til bruk i ultralydkar. Kan også benyttes til de fleste typer vanlig avfetting og vask av karosseri, motor, felg, deler, verkstedgulv, utvendig husvask osv. Avfettingsvæsken er vannbasert og tilsatt ekstra korrosjonshindrende middel. Etterlater en ren, blank flate.

Produktet er velegnet til bruk i ultralydkar, lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse oljer, fett, sot, smuss m.m.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON: Skal aldri tørke inn før avspyling.

Effekten øker ved varmt vann. Arbeidstemperatur: 20-80 °C.

Ultralydvasker: Følg maskinleverandørens anvisninger.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

pH ca. 12

LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Ultralydkar	1 :4 - 1 : 10
Bilvask	1 :4 - 1 : 20
Motorvask/Delevask	1 :3 - 1 : 7
Utvendig husvask	1 :3 - 1 : 15
Annen vask	1 :4 - 1 : 50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.econline.no/sok-sikkerhetsdatablad/

LUFTFORSVARETS ARTIKKELNR.: K-105603

Oktober 2022



Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no