

2028

KAROSSERI- OG INDUSTRIAVFETTING

TIL: BIL- BUSS- FLY- TOG- MOTORVASK osv.
LØSER: OLJE – FETT – SOT – SMUSS m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Miljøvennlig vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel, basert på alkylglukosid, som egner seg til de fleste typer avfetting og vask av karosseri, motor, felg, deler, verkstedgulv, utvendig husvask osv. Produktet er velegnet til bruk i børstevaskemaskin, lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, eller manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse letter oljer, fett, sot, smuss m.m.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke før vask / avskylling.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og ned, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Børstevaskemaskin: Kan benyttes som enten forvask eller hovedvask.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt. Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

pH ca. 12

LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Bilvask	1 : 4 - 1 : 20
Motorvask/Delevask	1 : 3 - 1 : 7
Børstevaskemaskin	1 : 5 - 1 : 30
Utvendig husvask	1 : 3 - 1 : 15
Annen vask	1 : 4 - 1 : 50

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850-25-148-3783 / 3782



Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10