

2047L

LAVTSKUMMENDE AVFETTING INDUSTRI

TIL: Gulvaskemaskiner. Kaldtvannsdelevaskere. Verkstedgulv. Maskiner. Deler. Tyngre kjøretøy. Fasader. Containere m.m.

LØSER: OLJE - FETT - SOT - SMUSS - TJÆRE – GREASE m.m.

PRODUKTINFORMASJON:

Meget kraftig, lavtskummende vannbasert avfettings- rengjøringsmiddel, til de fleste typer kraftig avfetting og vask hvor man ønsker lite skum. Til verkstedgulv, tyngre kjøretøy, motor, felg, deler, containere, fasader, osv. Siden produktet er lavtskummende er det spesielt velegnet til bruk i gulvaskemaskiner, kaldtvannsdelevasker etc. men kan selvfølgelig også anvendes i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler og manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse fastbrente oljer, fett, grease, sot, smuss, bonevoks, tjære m.m.

Dersom det ikke er behov for lavtskummende produkt anbefales OK 2047 (skummende).

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

OBS! Skal aldri tørke inn før vask/avskylling. **Generelt:** Bruk av varmt vann øker effekten.

Gulvaskemaskin: Blandes ut i kjemikalietanken til maskinen.

Lavtrykk/Høytrykk: Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt: Påføres med svamp/klut. Stoffet bør virke 2-15 minutter. Skyll godt.

Ved bruk som bad kan det gjerne få virke noen timer (natten over). Skyll godt.

pH ca. 13

LAGRES FROSTFRITT.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Gulvaskemaskin / Verkstedgulv	1 : 50 - 1 : 100
Motor/ Delevask/ Bonevoksfjerning	1 : 3 - 1 : 10
Annen vask	1 : 3 - 1 : 15

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850-25-148-3780 /81

Oktober 2022



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no