

346

AVFETTINGSVÆSKE DELEVASK

**TIL BRUK I: VARMTVANNNSDELEVASKERE.
LØSER: OLJE - FETT - SOT - SMUSS m.m.**

PRODUKTINFORMASJON:

Spesialmiddel, utviklet til bruk i varmtvannsdelevaskemaskin, varmtvannsbremsevasker eller kabinvasker med arbeidstemperatur over 60°C. Produktet er lavtskummende og skummet legger seg når arbeidstemperaturen på maskinen når 60° C.

Trenger igjennom og løser oljer, fett, sot, smuss m.m. Etterlater en ren overflate.

Avfettingsvæsken er vannbasert og tilsatt ekstra korrosjonshindrende middel.

Dersom det er ønskelig med ytterligere korrosjonsinhibitor, anbefales det å bruke OK 466 Antikorrosjon og Skyllemiddel, i en egen skylleprosess eller dusjes på.

BRUKERINFORMASJON:

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

NB: Bør ikke brukes på ømfintlige lettmetaller som kan reagere på høy pH. Til vask av slike metaller anbefales OK 2044 AVFETTING DELEVASK med lav pH.

I delevaskemaskin med arbeidstemperatur over 60° C.:

Brukes i hht. Maskinleverandørens beskrivelse.

For å oppnå best mulig vaskeresultat bør pH på vaskevannet i maskinen aldri ligge under pH 10 (kan enkelt sjekkes med lakmuspapir eller pH-måler).

For lenger levetid / oppjustering av pH verdi kan NatriumMetasilikat tilsettes i vaskevannet.

pH ca. 13

LAGRES FROSTFRITT.

BLANDINGSFORHOLD i vann:

Varmtvannsdelevasker 1 : 20 (= 5%)



Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850-25-140-2743

Februar 2024



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10