

340

FLY- og INDUSTRIVASK

TIL VASK AV: FLY, BIL, LETTMETALLER, HANGAR, VERKSTED, ALUMINIUM OSV. LØSER: SOT, FETT, FASTBRENT OLJE m.m..

SPESIELT BEREGNET PÅ LETTMETALLER OG ALUMINIUM.

Spesialutviklet miljøvennlig rengjøringsmiddel til vask av: Fly, bil, verksted, hangarer, lettmetaller, aluminium osv. Etterlater en blank og smussavvisende overflate. **PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.**

BRUKERINFORMASJON:

NB! Skal aldri tørke før avskylning.

Lavtrykk - Høytrykk:

Påføres best med lavtrykkssprøyte. Dusj på nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 1 til 15 min. avhengig av smussets beskaffenhet. Spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skyll godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

Manuelt:

Påføres med kost/svamp eller med dusjflaske, nedenfra og oppover. På sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 5 til 15 minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Skyll/spyl av nedenfra og oppover. Til slutt skylles/spyles godt ovenfra og nedover, helst i motsatt retning av vaskeretningen for å komme til over alt.

pH ca. 12.



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Sterkt fastbrent sot: 1: 3

Vanlig vask/avfetting: 1: 3 - 1:10

LAGRES FROSTFRITT

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/

NATONUMMER: 6850 - 25 - 146 - 0405
MIL C 87936 A



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10