

186 RUSTVASK

TIL: FJERNING AV RUST

PRODUKTINFORMASJON:

OK 186 Rustvask er utviklet for å fjerne korrosjon, rust, rustreder, slipestøv og avleiringer fra bl. annet Stål, Rustfritt stål og Syrefast stål og forskjellige legeringer som for eksempel type 316 og Inconel 625 og Alloy 825.

Ideell til felgrens, fjerning av rust fra griller, vasking av aluminium, før maling/lakking m.m.

PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER.

BRUKERINFORMASJON:

NB: MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE VASKEMIDLER.

Må ikke benyttes på tekstiler og lær. Kan tære på betong og bygningsmateriell.
Ved utblanding: Syre bør alltid tilsettes vann, aldri omvendt.

Påføres med børste eller sprøyte (grov dyse). Uansett metode anbefales det å fjerne eventuelle fettbelegg før påføring. La stoffet virke 5-15 minutter. Skyll vekk med vann.

LAGRES FROSTFRITT



BLANDINGSFORHOLD i vann:

Manuelt: Konsentrert eller inntil 1:6

Bad: Konsentrert eller inntil 1:8

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.com/no/sok-sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850-25-149-2118

September 2025



*Norsk produsent av miljøvennlige
rengjøringsprodukter til ethvert
behov*



OK KJEMI Drammen AS Postboks 706 - 3002 Drammen Tlf. 32 80 10 70 - Fax. 32 80 00 10

www.okkjemi.no E-post : ok@okkjemi.no